

Техническое задание
на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения
в с. Пологое Займище Ахтубинского района Астраханской области

1. Перечень работ:
ул. 1 Мая (от перекрестка до въезда в село от трассы Волгоград-Астрахань)
 - 1.1. Выполнить планировку площадей механизированным способом, группа грунтов 2 - 540м²;
 - 1.2. Выполнить устройство выравнивающего слоя из горячей пористой асфальтобетонной смеси марки II тип Б (ГОСТ 9128-2013) без применения укладчиков асфальтобетона - 35 тн с розливом битума нефтяного дорожного марки БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90) - 0,116 тн;
 - 1.3. Выполнить устройство выравнивающего слоя из горячей пористой асфальтобетонной смеси марки II тип Б (ГОСТ 9128-2013) с применением укладчиков асфальтобетона - 150,336 тн с розливом битума нефтяного дорожного марки БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90) - 0,6264 тн;
 - 1.4. Выполнить устройство покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси дорожной горячей плотной мелкозернистой, марка II, тип Б (ГОСТ 9128 -2013) - 1566 кв.м с розливом битума нефтяного дорожного марки БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90) - 0,3132 тн.
ул. 1Мая (от магазина до жилого дома № 34)
 - 1.5. Выполнить планировку площадей механизированным способом, группа грунтов 2 - 140м²;
 - 1.6. Выполнить устройство выравнивающего слоя из горячей пористой асфальтобетонной смеси марки II тип Б (ГОСТ 9128-2013) без применения укладчиков асфальтобетона - 6 тн с розливом битума нефтяного дорожного марки БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90) - 0,02 тн;
 - 1.7. Выполнить устройство выравнивающего слоя из горячей пористой асфальтобетонной смеси марки II тип Б (ГОСТ 9128-2013) с применением укладчиков асфальтобетона - 37,632 тн с розливом битума нефтяного дорожного марки БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90) - 0,1568 тн;
 - 1.8. Выполнить устройство покрытия толщиной 5 см из асфальтобетонной смеси дорожной горячей плотной мелкозернистой, марка II, тип Б (ГОСТ 9128 -2013) - 392 кв.м с розливом битума нефтяного дорожного марки БНД 60/90 (ГОСТ 22245-90) - 0,0784 тн.
2. Общие требования к работам и материалам:
 - 2.1. Качество выполняемых работ и их результат, а также качество используемого товара (материала) должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации.
 - 2.2. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов и технических условий. При проведении работ руководствоваться «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» и другими действующими нормативными документами.
 - 2.3. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда и здоровья рабочих. При выполнении работ должна обеспечиваться надежность и безопасность выполнения работ, а также локализация и минимальный ущерб при возникновении аварий.

2.4. Товары (материалы), предоставляемые для выполнения работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь необходимые разрешительные документы, сертификаты соответствия, а также соответствовать ГОСТ. Товар (материал) новый, ранее не использованный.

2.5. Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение акт по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» (далее Акт по форме КС-2); справку по форме КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (далее Справка по форме КС-3); исполнительную документацию, соответствующую выполненным работам; документы подтверждающие качество применяемых для выполнения работ материалов; счет на оплату. В случае привлечения Заказчиком организации для выполнения строительного контроля за выполняемыми работами, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт по форме КС-2 и исполнительную документацию, подписанные представителями организации, выполняющей строительный контроль на объекте.

2.6. Гарантия качества предоставляется на весь объем выполняемых работ с предоставлением документов, подтверждающих качество применяемых материалов. Для определения качества покрытия дорожного полотна Заказчик имеет право определять количество кернов (вырубок) независимо от площади покрытия с предоставлением Подрядчиком результатов лабораторных испытаний. Гарантийный срок эксплуатации - 5 (пять) лет с даты утверждения Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Значения показателей, которым должны соответствовать используемые подрядчиком для выполнения работ товары (материалы):

№	Наименование товара (материала)	Характеристики
1.	Асфальтобетонная смесь	ГОСТ 9128-2013 Марка II Тип Б Горячая плотная мелкозернистая
2	Битум нефтяной дорожный вязкий	ГОСТ 22245-90 Марка БНД 60/90
3	Поковки из квадратных заготовок	ГОСТ 8479-70 Масса 1,8 кг
4	Бруски обрезные хвойных пород	ГОСТ 24454-80 Длина от 4 до 6,5 м; ширина от 75 до 150 мм; толщина от 40 до 75 мм Сорт III
5	Вода	ГОСТ 23732-2011